Commutateur KVM Haute Densité (KH88)

Fonctionnalités		KH88
Connexion ordinateur		
	Direct	8
	Max via Cascade	512
Sélection Port	Front Panel Switches On Screen Display (OSD) Hotkeys	
LEDs		
	Alimentation	1 x bleu
	Port On Line	8 x vert
	Port Sélectionné	8 x orange
Connecteurs		
	Clavier	1 x 6 pin mini-DIN femelle - Console 8 x 6 pin mini-DIN femelle - Ports CPU
	Souris	1 x 6 pin mini-DIN femelle - Console 8 x 6 pin mini-DIN femelle - Ports CPU
	Video	1 x HDB-15 femelle - Console 8 x HDB-15 mâle - Ports CPU
Intervalle de scan (OSD Select)		1 - 255 secs. (def. 5 secs.)
Consommation électrique		100V - 240V, 50Hz - 60Hz; 1.08W (max)
Conditions de fonctionnement :		
✔ Température		0 - 50° C
✔ Humidité		0 - 80% sans condensation
Boîtier		Métal
Poids		3.7 kg
Dimensions (L x l x H)		43.3 x 21.6 x 4.4 cm (1U)

Livré avec :

✔ un cordon d'alimentation
✔ un kit de montage
✔ un manuel d'utilisateur
✔ un guide de démarrage rapide
✔ une carte de garantie